Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 02203112M01v2-1

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

Icopal MS / 112 M Polimerowy Uszczelniacz MS 15651-1-20HM-F-EXT-INT

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

Uszczelniacz do fasad do aplikacji zewnętrznych oraz wewnętrznych

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 15651-1:2012

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Ift Rosenheim GmbH, Nr 0757

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

P. Konrad Machula

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Rekcja na ogień	Klasa E
Uwalnianie substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność a) odporność na spływanie	≤ 3 mm
b) utrata objętości	≤ 10 %
c) wytrzymałość na rozciąganie (wydłużenie) – po zanurzeniu w wodzie w (23°C) (plastyczność) lub – przy stałym wydłużeniu po działaniu wody (elastyczność)	NPD Spełnia
d) właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, poprzeczny moduł rozciągający: – do niestrukturalnych uszczelniaczy o niskim module sprężystości stosowanych w spoinach w klimacie chłodnym (-30°C)	NPD
e) właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu: – do uszczelniaczy niestrukturalnych stosowanych w spoinach w klimacie chłodnym (-30°C)	NPD
Trwałość	Spełnia

w Opolu, dnia 8 lutego 2023 roku