DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 118/IZOB/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ***IZOBIT SUPER STICK PV 2.0***
   Samoprzylepna papa asfaltowa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   a) izolacja wodochronna dachów
   b) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
   c) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
   d) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych
   e) izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegającej badaniu reakcji na ogień
3. Producent:
   Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 2+ dla zastosowań: a, d System 3 dla zastosowań: b, c, e
5. Norma zharmonizowana:
   EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
   Jednostka lub jednostki notyfikowane:
   1023
   1488
   1454
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	***Właściwości użytkowe***			***Norma zharmonizowana***
Giętkość			**≤-25°C**	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004
Wodoszczelność			**60 kPa**	
Reakcja na ogień			**klasa E**	
Odporność na obciążenie statyczne			**NPD**	
Odporność na uderzenie			**NPD**	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	**600** $^{+200}_{-200}$ **N/50 mm**	
		kierunek w poprzek	**450** $^{+200}_{-200}$ **N/50 mm**	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	**50** $^{+20}_{-20}$ **%**	
		kierunek w poprzek	**50** $^{+20}_{-20}$ **%**	
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	**NPD**	
		zakład poprzeczny	**NPD**	
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	**NPD**	
		zakład poprzeczny	**NPD**	
Substancje niebezpieczne			**NPD**	
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	**200** $^{+100}_{-100}$ **N**	
		kierunek w poprzek	**200** $^{+100}_{-100}$ **N**	
Trwałość			**NPD**	
Odporność na przerastanie korzeni			**NPD**	EN 13707:2004+A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			**Broof (t3)**	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 10.04.2025 r