DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

V130085

VEDAG TWIN ANSCHLUSSSTREIFEN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

V130085

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyrób asfaltowy do regulacji przenikania pary wodnej

3. Producent

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Germany

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 3

5. Norma zharmonizowana

EN 13970:2004 /A1:2006

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane

1213 SKZ Testing GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

W imieniu producenta podpisał(-a):

Eugenio Cecchin
Vorsitzender der Geschäftsführung

w Oberursel

w dniu 01.01.2024

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana: EN 13970:2004 /A1:2006
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność EN1928 Procedura B	200 (24h) kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	450 +300/-50 N/50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	350 +150/-50 N/50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	4 +2/-2 %	
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	4 +2/-2 %	
Odporność na obciążenie statyczne, metoda A	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne, metoda B	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), w poprzek	130 +20/-20 N	
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), wzdłuż	70 +20/-20 N	
Przepuszczalność pary wodnej	s_d = 1500 m	
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie	NPD	
Trwałość: opór dyfuzyjny pary wodnej po starzeniu sztucznym	12 Wochen s_d = 1500 m	
Trwałość: opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu chemikali	NPD	
Giętkość w niskiej temperaturze	-25 °C	
Substancje niebezpieczne	NPD *1&2	

Uwaga 1: wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej
Uwaga 2: ponieważ nie są dostępne europejskie zharmonizowane metody badań, weryfikacja i deklaracja dotycząca uwalniania / zawartości powinna być wykonana z uwzględnieniem krajowych przepisów w miejscu użytkowania.

Numer wersji 7/2024

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
bmigroup.com/de