TOPWET® SYSTEMY ODWADNIANIA DACHÓW PŁASKICH

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 3191/03/2026

1. Nazwa handlowa wyrobu: **Wpust dachowy jednościenny uniwersalny ze zintegrowanym kołnierzem**
2. Oznakowanie typu wyrobu:

Przepusty z kołnierzem ze zmodyfikowanego arkusza bitumicznego SBS
TWJ UNI 50 BIT
TWJ UNI 75 BIT
TWJ UNI 90 BIT
TWJ UNI 110 BIT
TWJ UNI 125 BIT

3. Zamierzone zastosowanie: odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i porządkowych z dachów płaskich, tarasów i balkonów
4. Nazwa i siedziba producenta oraz miejsce produkcji: TOPWET s.r.o. Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika. IČO: 27377377, DIČ: CZ27377377.
5. Nazwa i siedziba przedstawiciela o ile został ustanowiony : NIE DOTYCZY
6. Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
7. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1253-2:2015-3 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych**
8. Deklarowane właściwości użytkowe oraz wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Właściwości oceniane na podstawie*
Dopuszczalne miejsce instalacji, Klasa obciążenia	H 1.5	**PN-EN 1253-2:2015-03 4.2.1; 4.5.1**
Wodoszczelność pod ciśnieniem do 10kPa w 15 minut	Spełnione	**PN-EN 1253-2:2015-03 5.2**
Wytrzymałość mechaniczna siły zrywania do 100N	Spełnione	**PN-EN 1253-2:2015-03 5.4.2**
Określenie odporności na wpływ klimatu	Stabilne	**PN-EN 1253-2:2015-03 5.8**
Przepustowość	DN50–4.2 l/s ; DN70–3.6 l/s ; DN90–5.2 l/s ; DN100–5.8 l/s ; DN125–8.2 l/s	**PN-EN 1253-2:2015-03 5.5**
Materiał i gęstość v g/cm3	Stal nierdzewna; 7,93, PCV, odporny na UV; 1.24	**PN-EN ISO 1183-1:2019-05**

Ocena zgodności wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 50074/0001/UK/Cz wydany dnia 21. 7. 2012 przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Ostrovačice, dnia 09. 03. 2026

Ing. Martin Pánek, dyrektor zakładu