KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UZYTKOWYCH NR 3334/03/2024

1. Nazwa handlowa wyrobu: **Kołnierze uszczelniające– kształtki: zamknięta okrągła z folii na bazie TPO (FPO)**

2. Oznakowanie typu wyrobu:

Kołnierze uszczelniające – kształtki TPO (FPO): ***zamknięta okrągła***	*Typ, rozmiar*
TWUT	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 40, 43, 50, 60, 70, 75, 80,110, 125

Kołnierze uszczelniające – kształtki TPO (FPO)	*Typ*
	FPO THERMOPLAN GREY FPO THERMOPLAN PEARL WHITE TPO MAPEPLAN DARK GREY TPO MAPEPLAN WHITE TPO EVERGUARD WHITE TPO EVERGUARD LIGHT GREY FPO SARNAFIL TPO SIKAPLAN TPO FLAGON WHITE TPO ULTRAPLY WHITE

3. Zamierzone zastosowanie: ***Wykonanie przepustów dachowych w okładzinie dachowej z folii na bazie TPO (FPO)***

4. Nazwa i siedziba producenta oraz miejsce produkcji: ***TOPWET s.r.o. Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, IČO: 27377377, DIČ: CZ27377377.***

5. Nazwa i siedziba przedstawiciela o ile został ustanowiony: ***NIE DOTYCZY***

6. Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych: ***System 4***

7. Krajowa specyfikacja techniczna, norma zharmonizowana: ***PN-EN 13956:2013-06***

8. Deklarowane własności użytkowe oraz wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	*Deklarowane własności użytkowe*	*Właściwości oceniane na podstawie*
Narażenie na promieniowanie UV, podwyższoną temperaturę i wodę	Spełnia, stopień 0	**EN 1297**
Grubość	1,50 mm	**EN 1849-2**
Wodoszczelność	Spełnia	**EN 1928 (metoda B)**
Odporność na obciążenie statyczne	≥ 20 kg	**EN 12730 (metoda B)**
Elastyczność (podatność na zginanie) w niskich temperaturach	≤ -25°C	**EN 495-5**
Odporność na przerastanie korzeni	Spełnia	**EN 13956:2013-06**
Wydłużenie	≥ 13%	**EN 12311-2 (metoda B)**
Reakcja na ogień	E	**EN 13501-1**

Ocena zgodności wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji. ***Certyfikat ISO 9001:2008 nr 50074/0001/UK/Cz wydany dnia 21. 7. 2012 przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7.***

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Tomáš Kunst , CEO

