DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0103/02

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Apoflex® F (DE0103/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 14891 RM O2P

Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej w połączeniu z ceramicznymi płytkami i płytami (wyklejanymi klejami PCI klasy C2, C2F lub R2 zgodnie z EN 12004)

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 14891:2012 + AC:2012

Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA BS (NB 0761)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 MPa	System 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 MPa		
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 MPa		
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 MPa		
Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze	≥ 0,75 mm w -20 °C		
Wodoszczelność	Brak przenikania		
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5 MPa		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 4.2 (EN 14891)		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:
Augsburg, 09.03.2021

Marc C. Köppe
Prezes Zarządu

Frank Rösiger
Prezes Zarządu