DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0119/04

(1/2)

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Silcofug® E (DE0119/04)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelniacz do niekonstrukcyjnych zastosowań w budynkach i drogach dla pieszych

EN 15651-1 Typu F EXT-INT-CC
Uszczelniacz do elementów fasad, Klasa 20 LM
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: zaprawa M1 bez podkładu

EN 15651-2 Typu G-CC
Uszczelniacz do oszkleń, Klasa 20 LM
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: szkło bez podkładu

EN 15651-3 Typu S
Uszczelniacz do pomieszczeń sanitarnych, Klasa XS1
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: ceramika glazurowana (EN 14411)

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3, System 3 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

ift Rosenheim GmbH (NB 0757)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0119/04

(2/2)

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Silcofug® E (DE0119/04)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Wydzielanie substancji szkodliwych dla środowiska i/lub dla zdrowia	NPD	System 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Zmiana objętości	≤ 10 %		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
	≤ 20 %		EN 15651-3:2012
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie (23 °C)	Spełnia		EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Rozwój mikrobiologiczny	0		EN 15651-3:2012
Właściwości adhezyjne/kohezyjne po ekspozycji na działanie ciepła, wody i sztucznego oświetlenia	Spełnia		EN 15651-2:2012
Dopuszczalne odkształcenie	≥ 60 %		EN 15651-2:2012
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (-30 °C)	≤ 0,9 MPa		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu (-30 °C)	Spełnia		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Trwałość	Spełnia		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:
Augsburg, 11.07.2022

.....
Frank Rösiger
Prezes Zarządu