# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0067/02

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

## PCI Epoxigrund 390 (DE0067/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**EN 1504-2 Zasada 6.1**
**Wyrób do ochrony powierzchni/powłoka**

Producent:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+, System 3 (Reakcja na ogień)**

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**EN 1504-2:2004**
**Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)**
**MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| Reakcja na ogień | Klasa Efl | System 3 | EN 1504-2:2004 |
| Skurcz liniowy | NPD | System 2+ | |
| Wytrzymałość na ściskanie | NPD | | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | NPD | | |
| Nacinanie | NPD | | |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | NPD | | |
| Kompatybilność cieplna | NPD | | |
| Odporność na szok termiczny | NPD | | |
| Odporność na silną agresję chemiczną<br>Klasa I: 10, 11<br>Klasa II: 12 | Zmniejszenie twardości<br>< 50% | | |
| Zdolność do mostkowania rys | NPD | | |
| Przyczepność przy odrywaniu | ≥ 1,0 N/mm² | | |
| Odporność na poślizg | NPD | | |
| Sztuczne starzenie | NPD | | |
| Właściwości antystatyczne | NPD | | |
| Przyczepność do mokrego betonu | NPD | | |
| Substancje niebezpieczne | Zgodnie z 5.3<br>(EN 1504-2) | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:
Augsburg, 01.02.2021

.....
Marc C. Köppe
Prezes Zarządu

.....
Frank Rösiger
Prezes Zarządu